



Der Ballengriff B 1 ist ein Betätigungselement für unsere Verbund- und Stirnradantriebe. Er ist ebenfalls einsetzbar als Betätigungselement für Hydraulikantriebe. Durch die Einbaumöglichkeit verschiedener Befehlsgeräte wie Drucktaster, Wipptaster usw. kann er den jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Die eingebauten Befehlsgeräte besitzen Mikroumschaltkontakte.

Der Ballengriff ist verdrahtet mit einem hochflexiblen Kabel 4 bzw. 8 x 0,25 mm² x 450 mm lang. Das Befestigungselement für die Schaltstange ist lieferbar mit einer Gewindebohrung M 8 oder M 10 (standard = M 10).

Der Ballengriff B 1 ist aus PPO-Kunststoff gefertigt und schwarz eingefärbt.

Kontaktbestückung 2 A 250 V AC 15 / 3 A 24 V DC 13
oder 0,5 A 250 V AC 15 / 1,5 A 24 V DC 13

zulässige Umgebungstemperatur Betrieb -40°C bis +60°C
Lagerung -50°C bis +80°C

Klimafestigkeit feuchte Wärme konstant feuchte Wärme zyklisch Schutzart frontseitig
DIN IEC 68 Teil 2-3
DIN IEC 68 Teil 2-30
IP 54 IEC 529 DIN 40050

Pos.				Kontakt- bestückung	Zeichnungs- Nr.	Form	Gewicht Gramm	Preis EURO
1		ohne Einbauten			KBAD / 22	B 1	100	
2 3 4		Wipptaster oben Wipptaster/Schalter oben Wippschalter oben	T - O - T T - O - R R - O - R	2 U / 2A 250V AC 15	KBAD / 46	B 1 W	120	
5		Wipptaster oben mit Drucktaster seitlich	T - O - T	2 U / 2A 250V AC 15 1 U / 0,5A 250V AC 15	KBAD / 49	B 1 WD	130	
6		Wipptaster oben mit 2 Drucktaster seitlich	T - O - T	2 U / 2A 250V AC 15 2 U / 0,5A 250V AC 15	KBAD / 67	B 1 WDD	140	
7 8		Drucktaster oben Gestängebetätigung Drucktaster oben		1 U / 0,5A 250V AC 15	KBAD / 27 KBAD / 25	B 1 T B 1 D	120 100	
9 10		Drucktaster oben mit 1 Drucktaster seitlich Drucktaster oben mit 2 Drucktaster seitlich		2 U / 0,5A 250V AC 15 3 U / 0,5A 250V AC 15	KBAD / 47	B 1 DD B 1 DDD	120 130	
11 12 13		1 Drucktaster seitlich 2 Drucktaster seitlich 3 Drucktaster seitlich		U / 0,5A 250V AC 15	KBAD / 50	B 1 D B 1 DD B 1 DDD	110 120 130	
14		Drucktaster oben mit Wipptaster seitlich (Schutzart IP 41)	T-O-T	1 U / 0,5A 250V AC 15 2 U / 0,5A 250V AC 15	KBAD / 75	B 1 DW	120	
15 16 17		Klinkentaster seitlich Gestängebetätigung Klinkentaster seitlich 1-polig Klinkentaster seitlich 2-polig		U / 2A 250V AC 15	KBAD / 126 KBAD / 54	B 1 KT B 1 K B 1 KK	150 120 130	
21 22		Kabel 4 bzw. 8 x 0,25 mm ² x 450 mm lang verdrahtet in Pos. 1-17 enthalten. Mehrpreis je Meter Kabel 4-polig Mehrpreis je Meter Kabel 8-polig						