



Pos.	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Bemerkungen	Form	Gewicht kg	Preis EURO
Stahlblechgehäuse Materialstärke 1/1,5 mm Schutzart IP 54 Lackierung RAL 7032 kieselgrau						
1	200 x 200 x 92	166 x 166 x 90		B 200	1,3	
2	230 x 230 x 105	196 x 196 x 102		B 230	1,4	
3	230 x 340 x 105	196 x 306 x 102		B 230 x 340	1,5	
4	230 x 440 x 105	196 x 406 x 102		B 230 x 440	1,6	
5	250 x 250 x 150	216 x 216 x 147		B 250 x 250	1,6	
6						
7	150 x 400 x 105	116 x 366 x 102		B 150 x 400	3,2	
8	150 x 500 x 105	116 x 466 x 102		B 150 x 500	3,5	
9	150 x 600 x 105	116 x 566 x 102		B 150 x 600	3,8	
10	260 x 500 x 105	226 x 466 x 102		B 260 x 500	3,8	
11	260 x 600 x 105	226 x 566 x 102		B 260 x 600	4,2	
12	Sonderabmessungen		auf Anfrage			
Isolierstoffgehäuse Polycarbonat Schutzart IP 65 Farbe RAL 7035 hellgrau						
13	120 x 122 x 105	113 x 115 x 98		I 120 x 122	0,35	
14	120 x 160 x 140	113 x 134 x 133		I 120 x 160	0,6	
15	160 x 240 x 120	153 x 215 x 114		I 160 x 240	0,8	
16	160 x 360 x 100	153 x 352 x 94		I 160 x 360	1,0	
17	230 x 300 x 110	223 x 293 x 103		I 230 x 300	1,15	
18						
19						
20						
21						
22						
Isolierstoffgehäuse Polyester Schutzart IP 65 Farbe RAL 7000 grau						
23	220 x 335 x 115	200 x 292 x 108	Farbe altern. RAL 9011 schwarz	I 220 x 335	1,65	
24	220 x 465 x 115	200 x 432 x 108	Farbe altern. RAL 9011 schwarz	I 220 x 465	2,24	
25	250 x 255 x 120	236 x 243 x 110		I 250 x 255	2,65	
26	250 x 400 x 120	236 x 386 x 110		I 250 x 400	3,65	
27	250 x 600 x 120	236 x 586 x 110		I 250 x 600	5,24	
28						
29						
30						
31						
32						
Zubehör						
33	Scharniere pro Gehäuse (2 Stück)				0,2	
34	Armlehne mit Halterung höhenverstellbar				0,5	
35	Brustplatte mit Tragegurt				0,6	
36	Standbügel pro Gehäuse (2 Stück)				0,3	
37	Filterstutzen M 20		für Klimaausgleich		0,15	
38	Kabeleinführung M 20 Kabel 7–13 mm		mit Zugentlastung und Knickschutz		0,15	
39	Kabeleinführung M 32 Kabel 11–21 mm		mit Zugentlastung und Knickschutz		0,2	
40	Kabeleinführung M 40 Kabel 19–28 mm		mit Zugentlastung und Knickschutz		0,25	
41	Rohrsäule 100 x 100 x 535 mm hoch		Flansch 150 x 150 mm		14,0	
42	Bezeichnungsschild ungraviert					
43	Gravur von je 10 Schriftzeichen					
44						
45						