



Fahrersessel KFS 2 abgebildet

Der Steuerstand KST 75 vereinigt in seiner geschlossenen Baueinheit den Fahrersessel und die zum Steuern und Überwachen erforderlichen Geräte. Anschlußfertig verdrahtet läßt er sich schnell und einfach in die Kabine einbauen.

Steuerpulte: aus Stahlblech.

Der Steuerkasten mit den Einbaugeräten hat einen aufklappbaren Deckel mit Feststellvorrichtung. Er beinhaltet den Klemmen- und Anschlußraum und einen verschließbaren Steckdeckel an der Innenseite.

Sitz KFS 2: Die Rückenlehne ist nach vorn klappbar und mit der Sitzfläche kippbar. Sitzfläche und Rückenlehne sind gepolstert.

Verstellmöglichkeiten: Sitzfläche horizontal und vertikal. Höhenverstellung durch Gasfeder im Standfuß. Rückenlehne gegen die Sitzfläche horizontal und vertikal. Armlehnen gepolstert und höhenverstellbar sind an den Steuerpulten befestigt.

Oberflächenbehandlung: Rostschutzgrundierung, Deckanstrich 2-fach aus Epoxidharzlack, Standardfarbe RAL 7032 kieselgrau. Alle nicht lackierten Metallteile sind galvanisch verzinkt und chromatiert.

zulässige Umgebungstemperatur

Betrieb -40° C bis + 60° C

Lagerung -50° C bis + 80° C

Planungsunterlagen siehe Katalog 5/003/004

Klimafestigkeit

feuchte Wärme konstant

DIN IEC 68 Teil 2-3

feuchte Wärme zyklisch

DIN IEC 68 Teil 2-30

Schutzart

IP 54 IEC 529 DIN 40050

Pos.			Form	Gewicht kg	Preis EURO
1	Steuerstand mit Fahrersessel	KFS 2 mit Grundplatte	KST 75	51	
2	Steuerstand mit Fahrersessel	KFS 2 ohne Grundplatte	KST 76	46	
3	Steuerstand ohne Fahrersessel	KFS 2 mit Grundplatte	KST 77	36	
4	Steuerstand ohne Fahrersessel	KFS 2 ohne Grundplatte	KST 78	31	
5					
10	Fahrersessel	siehe Katalog 2/130 (abgebildet)	KFS 2		
11	Fahrersessel	siehe Katalog 2/131	KFS 3		
12	Fahrersessel	siehe Katalog 2/132	KFS 4		
13					
14					
15	Fahrersessel	siehe Katalog 2/140	KFS 9		
20	Verbundantriebe	siehe Katalog 1/100			
21	Stirnradantriebe	siehe Katalog 1/200			
22	Doppelhebelantriebe	siehe Katalog 1/160			
23	Steuerschalter	siehe Katalog 1/220			
24	Befehls- und Meldegeräte	siehe Katalog 1/360			
25					
30	Klemmleiste 4 mm <sup>2</sup> ohne Verdrahtung je Klemme		KL		
31	Klemmleiste 4 mm <sup>2</sup> mit Verdrahtung Draht 1,5 mm <sup>2</sup> je Klemme		KL		
32	Außenverdrahtung Einzeladern hochflexibel 1,5 mm <sup>2</sup> 5 Meter lang				
33	Mehr- Minderpreis je Meter				
34					
35					
40	Sonderlackierung				
41	Bezeichnungsschild ungraviert mit 2 oder 4 Richtungspfeilen				
42	Gravur von je 10 Schriftzeichen				
43					

