



Der Steuerstand KST 85 ist nach ergonomischen Richtlinien gestaltet und entspricht hohen Komfortansprüchen.

Die Standardausführung beinhaltet:

Steuerpulte: aus Kunststoff geschäumt.

Der Steuerkasten mit den Einbaugeräten ist vertikal und horizontal stufenlos einstellbar.
Die Leitungen werden durch ein Schlauchrohr auf die Klemmleiste geführt. (Klemmgehäuse hinter dem Sitz)

Sitz: komfortabler Fahrersessel KFS 8 mit atmungsaktivem Kunstleder- oder Textilbezug und rollengelagerter Dreheinrichtung.

Verstellmöglichkeiten: Sitzfläche horizontal und vertikal. Neigung der Sitzfläche, der Rückenlehne und der Armlehne verstellbar.
Sitz mit den Steuerpulten drehbar 90° einseitig, Endstellungen verrastend. Rechtes Steuerpult hochklappbar.

Unterbau (Sockel):

Heizung 2-stufig 2x2 KW 380 V AC
Ventilator 380 V AC Fördervolumen ca. 1000 m³ pro Stunde.
Umluftzufuhr (Öffnung im Sockel hinten)
Frischlufzufuhr (Öffnung im Sockel unten)
Wahlschalter für Heizung/Ventilator im Sockel.
Der Sitz ist nach vorne kippbar damit die Klemmen der Heizung/Ventilator erreichbar sind.

Oberflächenbehandlung: Rostschutzgrundierung, Deckanstrich 2-fach aus Epoxidharzlack, Standardfarbe RAL 9011 schwarz.
Alle nicht lackierten Metallteile sind galvanisch verzinkt und chromatiert.

zulässige Umgebungstemperatur	Betrieb -40° C bis + 60° C
	Lagerung -50° C bis + 80° C
Klimafestigkeit	
feuchte Wärme konstant	DIN IEC 68 Teil 2-3
feuchte Wärme zyklisch	DIN IEC 68 Teil 2-30
Schutzart	IP 54 IEC 529 DIN 40050

Planungsunterlagen siehe Katalog 5/005

Pos.		Form	Gewicht kg	Preis EURO
1	Steuerstand Standardausführung mit Heizung/Ventilator	KST 85	48	
2				
3	Steuerstand Standardausführung ohne Heizung/Ventilator	KST 87	45	
4				
5				
6	Kopfstütze für Fahrersessel KFS 8			
7	weitere Fahrersessel KFS 8-Ausstattungen siehe Katalog 2/138			
8				
9				
10	Fußauflage am Unterbau (Sockel) ± 15 mm		8	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20	Verbundantriebe siehe Katalog 1/100			
21	Stirnradantriebe siehe Katalog 1/200			
22	Doppelhebelantriebe siehe Katalog 1/160			
23	Steuerschalter siehe Katalog 1/220			
24	Befehls- und Meldegeräte siehe Katalog 1/360			
30	Klemmleiste 4 mm ² ohne Verdrahtung je Klemme	KL		
31	Klemmleiste 4 mm ² mit Verdrahtung Draht 1,5 mm ² je Klemme	KL		
32	Außenverdrahtung Einzeladern hochflexibel 1,5 mm ² 5 Meter lang			
33	Mehr- Minderpreis je Meter			
40	Sonderlackierung			
41	Bezeichnungsschild ungraviert mit 2 oder 4 Richtungspfeilen			
42	Gravur von je 10 Schriftzeichen			

