


Der Antriebsblock Pos. 3-4 besteht aus dem Antrieb, Schaltstange mit Griffkugel massiv, Faltenbalg, Rosette und Anbaumöglichkeit für die Meisterschalter.

Die Meisterschalter Pos. 30-36 bestehen aus der Schaltwalze, Programmscheiben und Kontakten komplett zusammengebaut.

Bei allen Ersatzteilbestellungen geben Sie uns bitte die Werk-Nr. (7-stellig) des Schaltgerätes an.

Antriebsblock mit schematischer Darstellung des Meisterschalteranbaus und der Schaltrichtungen. Gezeichnete Ausführung links (rechts spiegelbildlich).



Kennzeichnung der Schaltrichtungen nach DIN 15025

Pos.	D 64	DD 64	Zeichnung Nr.	Form	Gewicht Gramm	Preis EURO
1						
2						
3			D 64	1100		
4			DD 64	1100		
5						
10						
11						
12	Rückzugfeder in die Mittelstellung	(getrennt pro Schaltrichtung)	KMFD/59	Z	110	
13	Reibungsbremse einstellbar	(getrennt pro Schaltrichtung)	KMI/15	R	30	
14						
20	Schaltstange mit Griffkugel massiv	(getrennt pro	KHG/53		50	
21	Schaltstange mit mechanischer Nullstellungsverriegelung mit Gelenk	Schaltrichtung	KHG/59	M	50	
22	Schaltstange mit Totmanntaster (mechanische Teile) mit Gelenk	für Pos. 20-28)	KHG/61	T	100	
23	Schaltstange mit Signaltaster (mechanische Teile) mit Gelenk		KHG/57	H	100	
24	Schaltstange mit Drucktaster (mechanische Teile) mit Gelenk		KHG/55	D	110	
25	Schaltstange mit Drucktaster versenkt (mechanische Teile) mit Gelenk		KHG/171	DV	110	
26	Schaltstange mit T-Griff mit Gelenk		KHG/49	Q	40	
27	Schaltstange mit T-Griff, Drucktaster seitlich 1 S, Kabel und Gelenk		KHG/51	QD	60	
28	Schaltstange verlängert oder gekürzt 160, 200 mm					
29						
30	Meisterschalter Schaltfolge 4-0-4	Kontaktzahl 2	KNK/01	01	290	
31		4		02	350	
32	Schaltrichtung 1-2 und 3-4 je 1 Meisterschalter	6		03	410	
33	Programmierung nach Abwicklung MS siehe Katalog 5/001	8		04	470	
34	oder nach Ihrer Abwicklung	10		05	530	
35		12		06	590	
36	Schaltfolge 5-0-5 oder 6-0-6					
41	Potentiometeranbaumöglichkeit Achse 6 mm Verstellwinkel 2 x 150°		KNK/05	(P)		
42	Sollwertgeberanbaumöglichkeit mit Drehwinkelanpassung			(P)		
43	Sollwertgeber siehe Katalog 1/240...					
80	Faltenbalg mit Schlauchschelle		KMD 64			
81	Rosette mit 4 Schrauben M 5 x 15		KGIC 349			
82	Einbaudichtung (für Antrieb Pos. 3, 4)		KMD 86			
83	Dichtungskappe (für Drucktaster Pos. 24)					
84	Griffkugel massiv (für Pos. 20)		KBAD 66			
85	Griffkugel mit Betätigungsstange (für Pos. 21-25 nur 1 Pos. wählen)					
86	T-Griff (für Pos. 26)		KBAD 148			
87	Rastung (2 Rasthebel mit Rolle, 1 Rastfeder, 1 Rastscheibe)		KNK/81			
88	Programmscheibe unprogrammiert		KBUC 63			
89	Programmscheibe programmiert		KBUC 63			
90	Doppelschaltelement 2 A 250 V AC 15		KEA/33			
91	Doppelschaltelement 4 A 250 V AC 15		KEA/44			
92	Mikroschalter (166) 2 A 250 V AC 15 mit Aufnahme und Betätigungsstößel (für Pos. 22, 23, 24)					
93	T-Griff mit Drucktaster seitlich 1 S 0,5 A 250 V AC 15 mit Kabel (für Pos. 27)		KBAD 147			