




Der Antriebsblock besteht aus dem Antrieb, Schaltstange mit Griffkugel massiv, Faltenbalg, Rosette und Anbaumöglichkeit für die Meisterschalter.

Die Meisterschalter Pos. 30-36 bestehen aus der Schaltwalze, Programmscheiben und Kontakten komplett zusammengebaut.

Bei allen Ersatzteilbestellungen geben Sie uns bitte die Werk-Nr. (7-stellig) des Schaltgerätes an.

Antriebsblock mit schematischer Darstellung des Meisterschalteranbaus und der Schaltrichtungen. Gezeichnete Ausführung links (rechts spiegelbildlich).



Pos.	S 21	Zeichnung Nr.	Form	Gewicht Gramm	Preis EURO	
1			S 21	650		
2						
3						
4						
5						
10	Rückzugfeder in die Mittelstellung	KMFD/58	Z	20		
11						
12		Reibungsbremse einstellbar	KHS/167	R	20	
13						
14						
20	Schaltstange mit Griffkugel massiv mit Stirnradsegment	KHS/118		50		
21	Schaltstange mit mechanischer Nullstellungsverriegelung mit Stirnradsegment	KHS/122	M	50		
22	Schaltstange mit Totmanntaster (mechanische Teile) mit Stirnradsegment	KHS/119	T	100		
23	Schaltstange mit Signaltaster (mechanische Teile) mit Stirnradsegment	KHS/120	H	100		
24	Schaltstange mit Drucktaster (mechanische Teile) mit Stirnradsegment	KHS/177	D	110		
25	Schaltstange mit Drucktaster versenkt (mechanische Teile) mit Stirnradsegment	KHS/646	DV	110		
26	Schaltstange mit Ballengriff B 1 mit Stirnradsegment	KBAD/22	B 1	40		
27	Schaltstange mit Ballengriff B 1 mit Drucktaster oben (mechanische Teile) mit Stirnradsegment	KBAD/65	B 1T	60		
28	Schaltstange verlängert oder gekürzt 140, 100 mm					
29	weitere Griffkugeln, Ballengriffe und T-Griffe mit und ohne Signalgeber siehe Katalog 1/228...					
30	Meisterschalter Schaltfolge 5-0-5	KHS/49				
31			Kontaktzahl 3	02	300	
32			5	03	330	
33	Programmierung nach Abwicklung MS siehe Katalog 5/001		7	04	360	
34	oder nach Ihrer Abwicklung		9	05	390	
35						
36						
41	Potentiometeranbaumöglichkeit Achse 6 mm Verstellwinkel 2 x 150°	KHS/165	(P)			
42	Sollwertgeberanbaumöglichkeit mit Drehwinkelanpassung		(P)			
43	Sollwertgeber siehe Katalog 1/240...					
80	Faltenbalg	KMD 50				
81	Rosette mit 4 Schrauben M5 x 15 (für Faltenbalgbefestigung)	KGIC 185				
82						
83	Dichtungskappe (für Drucktaster Pos. 24)					
84	Griffkugel massiv (für Pos. 20)					
85	Griffkugel mit Betätigungsstange (für Pos. 21-25 nur 1 Pos. wählen)	KBAD 66				
86	Stirnrad mit Gleitstück (für Stirnradsegment Pos. 20-27)					
87	Rastung (2 Rasthebel mit Rolle, 2 Rastfedern, 1 Rastscheibe)	KHS/165				
88						
89						
90	Mikroschalter (166) 2 A 250 V AC 15 mit Rollenhebel und Isolierscheibe (für Pos. 31-34)					
91	Mikroschalter (166) 2 A 250 V AC 15 mit Rollenhebel, 2 Isolierscheiben und Betätigungsteil (für Pos. 22, 23, 24, 27)					